

Flexi-Tiles sind langlebig und äußerst haltbar. Sie müssen jedoch richtig gepflegt werden, um ihr neuwertiges Aussehen beizubehalten. Das Geheimnis liegt in der Befolgung unserer unten aufgeführten Reinigungs- und Pflegeanleitungen:

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden. Beim Mobiliar ist auf die Verwendung und regelmäßige Reinigung geeigneter Möbelrollen und -gleiter zu achten.

2. Nach der Verlegung / Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Flexi-Tile Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um produktions-, verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Die Reinigung nach der Anbringung von Flexi-Tile ist sehr wichtig, da oft Staub- und Schmutzreste zurückbleiben können.

Der Fußboden muss zuerst gekehrt oder gesaugt und danach gründlich mit „*Professionellem Flexi-Tile Fußbodenreiniger*“ gesäubert werden. Verdünnen Sie dazu 125ml Reiniger in 5l heißem Wasser und reinigen Sie den Boden mit einem Schwamm, Tuch oder Wischer. *Professioneller Flexi-Tile Fußbodenreiniger* kann auch in einer Scheuermaschine verwendet werden. Pfützenbildung und stehendes Wasser vermeiden.

3. Einpflege

Die Einpflege verleiht der Belagsoberfläche einen seidenmatten Glanz, schützt den Boden, verringert das Anschmutzverhalten und hält ihn atmungsaktiv. Bei Verlegung von Flexi-Tile in Lager- und Industriehallen etc. ist eine spezielle Einpflege unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchungsart nicht sinnvoll. Produkt: „*Professioneller Flexi-Tile Fußbodenreiniger*“

4. Laufende Reinigung und Pflege

Vor dem Feuchtwischen muss Staub mit einem feuchten Wischer mit nebelfeuchtem Wischmop oder einem Besen entfernt werden.

Verdünnen Sie zur Beseitigung von Verschmutzungen 60ml „*Professionellen Flexi-Tile Fußbodenreiniger*“ in 5l warmem/heißen Wasser und verwenden Sie einen Wischer oder eine Reinigungsmaschine.

Je nach Stärke der Benutzung des Fußbodens wird tägliches Reinigen empfohlen. Eine regelmäßige und leichte Reinigung ist besser als eine seltenere intensive Reinigung.

Flexi-Tiles sind gegen die meisten Chemikalien beständig, doch verschüttete Mengen sollten sofort beseitigt werden.

Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel, Seifen, Wachspasten oder Lösungsmittel auf Ihrem Flexi-Tile-Fußboden.

5. Grundreinigung

Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung vollständig entfernt. Zur Grundreinigung wird „*Professioneller Flexi-Tile Fußbodenreiniger*“ in einer Verdünnung bis 1:10 (Konzentration kann dem Verschmutzungsgrad angepasst werden) mit Wasser aufgetragen und der Boden unter Verwendung einer Einscheibenmaschine mit Schrubbbürste (Bürste weich /Oberflächenstruktur) geschrubbt. Nach sofortiger vollständiger Aufnahme der Schmutzflotte mit einem Sprühsauger mit Hartbodenadapter wird der Belag mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind. Pfützenbildung und stehende Nässe vermeiden.

6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit „*Professionellem Flexi-Tile Fußbodenreiniger*“ in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder gar nicht vollständig beseitigt werden können.

Hinweis

Bei lockerer Verlegung kann Feuchtigkeit in die Fugen der Fliesen eindringen. Daher sollte bei der regelmäßigen Reinigung nur eine begrenzte Menge Wasser verwendet und Pfützenbildung vermieden werden.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitungen wurden vom Hersteller Unicorn Mouldings herausgegeben. **Durch die Weitergabe dieser Anleitungen an unsere Kunden befolgen wir die Norm DIN 18 365 - Bodenbelagarbeiten.** Wenn Sie weitere Fragen zur Reinigung und Pflege Ihres Flexi-Tile-Fußbodens haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.